


## **VERSION ET PORTES**

#### 1PORTE



Énergie batterie	173 KWh	210 KWh
N° Places assises	10 + 1 fauteuil roulant handicapé + 1 chauffeur	10+ 1 fauteuil roulant handicapé + 1 chauffeur
N° Place debout	17 avec fauteuil roulant handicapé, 20 sans	14 avec fauteuil roulant handicapé, 17 sans
N° total passagers	29 avec fauteuil roulant handicapé, 31 sans	26 avec fauteuil roulant handicapé, 28 sans

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur véhicule	6.110 mm
Hauteur ext. véhicule	3.000 mm
Largeur véhicule	2.100 mm
Empattement	3.700 mm
Porte-à-faux avant	1.190 mm
Porte-à-faux arrière	1.220 mm
Diamètre de braquage	14.000 mm

Angle d'attaque avant	10°
Angle d'attaque arrière	10°
Voie avant	1.765 mm
Voie arrière	1.735 mm
Hauteur seuil porte	340 mm
Masse totale admissible	8.850 kg







# **MOTEUR DE TRACTION**

Moteur	PEM (Moteur à aimants permanents)
Puissance	230 kW
Vitesse maximum	70 km/h
Pente maximum	> 16 %

## **RAMPE**

Rampe pour fauteuil	Rampe manuelle
roulant handicapé	rabattable, charge 350 kg

## **POSTE CHAUFFEUR**

## **CHÂSSIS**

	passage de roue acier inox
Châssis	Coque portante en acier,

Tableau de bord conducteur	Display à couleurs
Siège conducteur	Siège doté de suspension pneumatique
Rétroviseurs extérieurs	Miroirs de rétroviseurs dotés de caméra
Miroirs de rétroviseurs intérieurs	Miroir rectangulaire frontal, Miroir rond près de la porte

## **BATTERIE DE TRACTION**

Batterie de traction	LiFeP04, 175 kWh / 210 kWh
Prise de recharge	Type CCS2 sur le côté arrière gauche
Autonomie en Km	250 km (Sans climatisation)

## **CLIMATISATION**

Zone chauffeur	AC indépendant 3 kWt, chauffage 3 kWt
Zone passagers	AC indépendant 3 kWt, en option 7 kWt
Radiateurs pour chauffage	Thermoconvecteurs

#### **PUERTAS**

Eléctrica, 1 hoja, con deslizamiento Puerta central

